

PAQUETES RESIDENCIAL (SPP)



R-410A

R-454B



Performance SERIES



48VG

Paquete: Solo Frío
Eficiencia: 13.4 SEER2, 11.0 EER2
Capacidad: desde 2 a 5 Toneladas
Voltaje: 220-1F, 220-3F y 440-3F
Descarga: Convertible
Refrigerante: R-410A

48VR

Paquete: Calefacción a gas
Eficiencia: 13.4 SEER2, 81% AFUE
Capacidad: desde 2 a 5 Toneladas
Voltaje: 220-1F, 220-3F y 440-3F
Descarga: Convertible
Refrigerante: R-410A

48NG

Paquete: Solo Frío
Eficiencia: 13.4 SEER2, 11.0 EER2
Capacidad: desde 2 a 5 Toneladas
Voltaje: 220-1F, 220-3F y 440-3F
Descarga: Convertible
Refrigerante: R-454B

48NR

Paquete: Calefacción a gas
Eficiencia: 13.4 SEER2, 81% AFUE
Capacidad: desde 2 a 5 Toneladas
Voltaje: 220-1F, 220-3F y 440-3F
Descarga: Convertible
Refrigerante: R-454B

Performance SERIES



Comfort SERIES



50VL

Paquete: Solo Frío
Eficiencia: 13.4 SEER2, 11.0 EER2
Capacidad: desde 2 a 5 Toneladas
Voltaje: 220-1F, 220-3F y 440-3F
Descarga: Convertible
Refrigerante: R-410A

48VL

Paquete: Calefacción a gas
Eficiencia: 13.4 SEER2, 81% AFUE
Capacidad: desde 2 a 5 Toneladas
Voltaje: 220-1F, 220-3F y 440-3F
Descarga: Convertible
Refrigerante: R-410A

50NL

Paquete: Solo Frío
Eficiencia: 13.4 SEER2, 11.0 EER2
Capacidad: desde 2 a 5 Toneladas
Voltaje: 220-1F, 220-3F y 440-3F
Descarga: Convertible
Refrigerante: R-454B

48NL

Paquete: Calefacción a gas
Eficiencia: 13.4 SEER2, 81% AFUE
Capacidad: desde 2 a 5 Toneladas
Voltaje: 220-1F, 220-3F y 440-3F
Descarga: Convertible
Refrigerante: R-454B

Comfort SERIES



50VT

Paquete: Frío y Calor (heat pump)
Eficiencia: 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2
Capacidad: desde 2 a 5 Toneladas
Voltaje: 220-1F, 220-3F y 440-3F
Descarga: Convertible
Refrigerante: R-410A

48VT

Paquete: Híbrido (Gas+ Heat pump)
Eficiencia: 13.4 SEER2, 81% AFUE
Capacidad: desde 2 a 5 Toneladas
Voltaje: 220-1F, 220-3F y 440-3F
Descarga: Convertible
Refrigerante: R-410A

50NT

Paquete: Frío y Calor (heat pump)
Eficiencia: 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2
Capacidad: desde 2 a 5 Toneladas
Voltaje: 220-1F, 220-3F y 440-3F
Descarga: Convertible
Refrigerante: R-454B

48NT

Paquete: Híbrido (Gas+ Heat pump)
Eficiencia: 13.4 SEER2, 81% AFUE
Capacidad: desde 2 a 5 Toneladas
Voltaje: 220-1F, 220-3F y 440-3F
Descarga: Convertible
Refrigerante: R-454B

PAQUETE RESIDENCIAL (SPP)



R-410A

R-454B



50ZP

Paquete: Solo Frío
Eficiencia: 13.4 SEER2, 11.0 EER2
Capacidad: desde 2 a 5 Toneladas
Voltaje: 220-1F
Descarga: lateral
Refrigerante: R-410A

50ZH

Paquete: Frío y Calor (heat pump)
Eficiencia: 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2
Capacidad: desde 2 a 5 Toneladas
Voltaje: 220-1F
Descarga: lateral
Refrigerante: R-410A



50NP

Paquete: Solo Frío
Eficiencia: 13.4 SEER2, 11.0 EER2
Capacidad: desde 2 a 5 Toneladas
Voltaje: 220-1F
Descarga: lateral
Refrigerante: R-454B

50NH

Paquete: Frío y Calor (heat pump)
Eficiencia: 13.4 SEER2, 6.7 HSPF2
Capacidad: desde 2 a 5 Toneladas
Voltaje: 220-1F
Descarga: lateral
Refrigerante: R-454B

