

DIVIDIDOS RESIDENCIALES MANEJADORAS

Carrier
Turn to the experts



R-410A

R-454B



Comfort SERIES



FJ4

Aplicaciones: Solo Frío / Frío y Calor
Manejadora: Multi-posición
Capacidad: desde 1.5 a 5 Toneladas
Voltaje: 220-1F
Motor: Alta eficiencia de 5 velocidades
Dispositivo de expansión: TXV
Gabinete: Modular o singular (1 pieza)
Refrigerante: R -410A

FJ5

Aplicaciones: Solo Frío / Frío y Calor
Manejadora: Multi-posición
Capacidad: desde 1.5 a 5 Toneladas
Voltaje: 220-1F
Motor: Alta eficiencia de 5 velocidades
Dispositivo de expansión: TXV
Gabinete: Modular o singular (1 pieza)
Refrigerante: R -454B

Comfort SERIES



Performance SERIES



40MUAA

Aplicaciones: Solo Frío / Frío y Calor
Manejadora: Multi-posición
Capacidad: desde 1.5 a 5 Toneladas
Voltaje: 220-1F
Motor: Alta eficiencia de 4 velocidades
Dispositivo de expansión: EEV
Gabinete: singular (1 pieza)
Refrigerante: R 410A

COMERCIAL DE AIRE



DIVIDIDO COMERCIAL MANEJADORAS

Carrier
Turn to the experts



R-410A

R-454B

Puron
ADVANCE™



40RFA

Aplicaciones: Solo Frío, Expansión Directa
Manejadora: Multi-posición
Capacidad: 6 a 10 Toneladas
Voltaje: 220-3F y 440-3F
Blower: Ecoblue 2 velocidades
Dispositivo de expansión: TXV
Refrigerante: R -410A

40RLA

Aplicaciones: Solo Frío, Expansión Directa
Manejadora: Multi-posición
Capacidad: 6 a 25 Toneladas
Voltaje: 220-3F y 440-3F
Blower: Ecoblue 2 velocidades (6 a 10 TR) o
Transmisión de polea, 2 velocidades (VFD)
(12.5 a 25 TR)
Dispositivo de expansión: TXV
Refrigerante: R -454B



40RUA

Aplicaciones: Solo Frío, Expansión Directa
Manejadora: Multi-posición
Capacidad: 12.5 a 25 Toneladas
Voltaje: 220-3F y 440-3F
Blower: Transmisión de polea, 2 velocidades
(VFD)
Dispositivo de expansión: TXV
Refrigerante: R -410A

40RFQ

Aplicaciones: Frío y Calor (heat pump)
Manejadora: Multi-posición
Capacidad: 6 a 10 Toneladas
Voltaje: 220-3F y 440-3F
Blower: Ecoblue 2 velocidades
Dispositivo de expansión: TXV
Refrigerante: R -410A

40RLQ

Aplicaciones: Frío y Calor (heat pump)
Manejadora: Multi-posición
Capacidad: 6 a 20 Toneladas
Voltaje: 220-3F y 440-3F
Blower: Ecoblue 2 velocidades (6 a 10 TR) o
Transmisión de polea, 2 velocidades (VFD)
(15 y 20 TR)
Dispositivo de expansión: TXV
Refrigerante: R -454B

40RUQ

Aplicaciones: Frío y Calor (heat pump)
Manejadora: Multi-posición
Capacidad: 15 y 20 Toneladas
Voltaje: 220-3F y 440-3F
Blower: Transmisión de polea, 2 velocidades
(VFD)
Dispositivo de expansión: TXV
Refrigerante: R -410A

