



40PXC/PXQ

NOTA: la imagen mostrada es con fines ilustrativos, esta puede diferir dependiendo el modelo del producto

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en 115V y 208-230V.
- Modos: COOL, DRY, FAN y AUTO.
- Funciones: SLEEP, FOLLOW ME, AP y TIMER ON/OFF.
- Funciones Avanzadas: ECO, TURBO, CLEAN, SILENCE y LED.
- Modo HEAT y F.P.¹
- Velocidad del ventilador (Hi/Mi/Lo).
- Función SWING: movimiento automático vertical del difusor de aire.
- Modulo Wi-Fi incluido (App compatible con Alexa y Google Home)
- Control remoto con función LOCK (bloquea el control remoto).
- Filtros de alta densidad (impide el paso de partículas de polvo mayores a 0.54mm).
- Amplio rango de temperatura exterior para operación: en enfriamiento (hasta 50°C) y en calefacción (hasta -15°C)
- Refrigerante ecológico R32 (75% menor impacto en el calentamiento global).
- **Garantía de 5 años (compresor) y 1 año (en partes).**

¹Solo para modelos Frío – Calor (bomba de calor)



38PXC/PXQ

NOTA: la imagen mostrada es con fines ilustrativos, esta puede diferir dependiendo el modelo del producto



Puron X R32 High Wall Inverter

Capacidad: 1.0 / 1.5 / 2.0 TR
Certificado NOM-003-SCFI-2014
NOM-026-ENER-2016



BENEFICIOS PRINCIPALES

Hasta 18+ SEER de eficiencia que aseguran el mayor confort al usuario consumiendo la menor cantidad de energía por la operación y funciones que entrega. Eficiencia certificada por laboratorios y autoridades mexicanas. El nuevo sistema Puron X R32, ofrece una amplia variedad de funciones que se adaptan a las diferentes necesidades y situaciones del usuario, entre ellas la función SLEEP que ayuda a disminuir el consumo de energía en periodos de reposo del usuario (mientras duerme) ajustando la temperatura gradualmente, o el modo DRY que disminuye efectivamente la sensación de humedad en el espacio acondicionado y otras funciones más.

El sistema incluye un módulo Wi-Fi, lo que permite controlarlo desde la app en cualquier ubicación que se encuentre y asimismo acceder a todas las configuraciones que esta ofrece. Además, la aplicación es compatible con Alexa y Google Home; el panel integra un display que despliega detalles de operación o diagnóstico de posibles errores de la unidad, brindando claridad y seguridad al usuario. El nuevo sistema Puron X R32 destaca por todas las innovaciones que incorpora, como drenaje de doble vía que facilita la instalación del equipo. La unidad interior cuenta con un botón manual ON/OFF para encender y apagar la unidad, así como otras funciones especiales que protegen al usuario y al equipo.

CONTROLES

Control remoto (con base y baterías) – 1 pz
Modulo Wi-Fi² – 1 pz

²No viene instalado en la unidad.



Turn to the experts

CARRIER | PURON X R32

HIGH WALL INVERTER

FRÍO/CALOR

ESPECIFICACIONES

MODELO			53PXQ121D	53PXQ123D	53PXQ183D	53PXQ243D
EVAPORADORA			40PXQ121D-E	40PXQ123D-E	40PXQ183D-E	40PXQ243D-E
CONDENSADORA			38PXQ121D-C	38PXQ123D-C	38PXQ183D-C	38PXQ243D-C
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA			V-Hz-Ph	115V,1Ph,60Hz	208-230V,1Ph,60Hz	208-230V,1Ph,60Hz
CAPACIDAD NOMINAL			TR	1.0	1.5	2.0
ENFRIAMIENTO	CAPACIDAD (PRUEBA)	BTU/h	12000	12385	18357	22547
	POTENCIA DE ENTRADA	W	1185	1240	1660	2140
	CORRIENTE DE ENTRADA	A	11.57	5.81	7.61	9.90
	SEER NOMINAL	BTU/hW	19.0	19.0	19.0	19.0
	SEER (PRUEBA)	BTU/hW	18.55	18.51	18.71	18.75
CALEFACCIÓN	CAPACIDAD (PRUEBA)	BTU/h	12000	12385	18357	22547
	POTENCIA DE ENTRADA	W	1305	1270	1690	2190
	CORRIENTE NOMINAL	A	12.57	5.96	7.75	10.18
	COP	W/W	2.98	3.20	3.61	3.41
AMPERAJE MÍNIMO DEL CIRCUITO			A	15.71	9.69	12.73
AMPERAJE MÁXIMO DE FUSIBLE			A	20.0	15.0	15.0
UNIDAD INTERIOR	DIMENSION (ANCHO*FONDO*ALTO)	mm	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
	EMPAQUE (ANCHO*FONDO*ALTO)	mm	870x270x365	870x270x365	1035x295x385	1120x405x315
	PESO NETO/ BRUTO	kg	7.7 / 9.9	7.7 / 9.8	10.3 / 13.3	13.0 / 16.5
	NIVEL DE RUIDO (Hi / Mi / Lo)	dB(A)	39.0 / 33.5 / 24.5	40.0 / 34.0 / 25.5	44.5 / 39.0 / 33.0	47.5 / 42.0 / 35.5
UNIDAD EXTERIOR	DIMENSION (ANCHO*FONDO*ALTO)	mm	720x270x495	720x270x495	765x303x555	805x330x554
	EMPAQUE (ANCHO*FONDO*ALTO)	mm	835x300x540	835x300x540	887x337x610	915x370x615
	PESO NETO / BRUTO	kg	21.4 / 23.3	20.0 / 21.9	27.7 / 30.1	33.5 / 36.1
	NIVEL DE RUIDO	dB(A)	54.5	55.0	55.5	57.0
TIPO DE REFRIGERANTE / CARGA			kg	R32 / 0.52	R32 / 1.00	R32 / 1.18
PRESIÓN DE DISEÑO (DESCARGA / SUCCIÓN)			MPa	4.30 / 1.70	4.30 / 1.70	4.30 / 1.70
TUBERÍA DEL REFRIGERANTE	LADO DEL LÍQUIDO (Ø)	mm(inch)	6.35mm (1/4in)	6.35mm (1/4in)	6.35mm (1/4in)	9.52mm(3/8in)
	LADO DEL VAPOR (Ø)	mm(inch)	12.7mm (1/2in)	12.7mm (1/2in)	12.7mm(1/2in)	15.9mm(5/8in)
	MAX. LONGITUD TUBERÍA	m	25	25	30	30
	MAX. DIFERENCIA NIVEL	m	10	10	20	20
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	EVAPORADORA (FRÍO / CALOR)	°C	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30
	CONDENSADORA (FRÍO / CALOR)	°C	0~50 / -15~30	0~50 / -15~30	0~50 / -15~30	0~50 / -15~30
FLUJO DE AIRE DE LA UNIDAD INTERIOR (Hi/Mi/Lo) ¹			CFM	349 / 268 / 198	471 / 383 / 283	577 / 441 / 359
SUMINISTRO ELÉCTRICO PRINCIPAL			COND/EVAP	COND	COND	COND

SOLO FRÍO

ESPECIFICACIONES

MODELO			53PXC121D	53PXC123D	53PXC183D	53PXC243D
EVAPORADORA			40PXC121D-E	40PXC123D-E	40PXC183D-E	40PXC243D-E
CONDENSADORA			38PXC121D-C	38PXC123D-C	38PXC183D-C	38PXC243D-C
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA			V-Hz-Ph	115V,1Ph,60Hz	208-230V,1Ph,60Hz	208-230V,1Ph,60Hz
CAPACIDAD NOMINAL			TR	1.0	1.5	2.0
ENFRIAMIENTO	CAPACIDAD (PRUEBA)	BTU/h	12000	12516	18349	22403
	POTENCIA DE ENTRADA	W	1290	1290	1850	2300
	CORRIENTE DE ENTRADA	A	13.32	5.95	8.72	10.58
	SEER NOMINAL	BTU/hW	18.0	18.0	18.0	18.0
	SEER (PRUEBA)	BTU/hW	18.06	17.50	18.02	18.19
AMPERAJE MINIMO DEL CIRCUITO			A	16.65	10.90	13.23
AMPERAJE MÁXIMO DE FUSIBLE			A	20.0	15.0	15.0
UNIDAD INTERIOR	DIMENSION (ANCHO*FONDO*ALTO)	mm	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
	EMPAQUE (ANCHO*FONDO*ALTO)	mm	870x270x365	870x270x365	1035x295x385	1120x405x315
	PESO NETO/ BRUTO	kg	7.7 / 10.0	7.7 / 9.9	10.4 / 13.3	12.2 / 15.6
	NIVEL DE RUIDO (Hi / Mi / Lo)	dB(A)	41.0 / 35.0 / 26.5	41.0 / 34.5 / 29.0	43.5 / 37.5 / 29.5	47.0 / 41.0 / 35.0
UNIDAD EXTERIOR	DIMENSION (ANCHO*FONDO*ALTO)	mm	720x270x495	720x270x495	765x303x555	805x330x554
	EMPAQUE (ANCHO*FONDO*ALTO)	mm	835x300x540	835x300x540	887x337x610	915x370x615
	PESO NETO / BRUTO	kg	21.5 / 22.4	20.0 / 21.9	24.1 / 26.4	28.2 / 30.6
	NIVEL DE RUIDO	dB(A)	54.0	55.0	55.0	57.0
TIPO DE REFRIGERANTE / CARGA			kg	R32 / 0.40	R32 / 0.62	R32 / 0.75
PRESIÓN DE DISEÑO (DESCARGA / SUCCIÓN)			MPa	4.30 / 1.70	4.30 / 1.70	4.30 / 1.70
TUBERÍA DEL REFRIGERANTE	LADO DEL LÍQUIDO (Ø)	mm(inch)	6.35mm (1/4in)	6.35mm (1/4in)	6.35mm (1/4in)	9.52mm(3/8in)
	LADO DEL GAS (Ø)	mm(inch)	12.7mm (1/2in)	12.7mm (1/2in)	12.7mm(1/2in)	15.9mm(5/8in)
	MAX. LONGITUD TUBERÍA	m	25	25	30	30
	MAX. DIFERENCIA NIVEL	m	10	10	20	20
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	EVAPORADORA (FRÍO / CALOR)	°C	17~32	17~32	17~32	17~32
	CONDENSADORA (FRÍO / CALOR)	°C	0~50	0~50	0~50	0~50
FLUJO DE AIRE DE LA UNIDAD INTERIOR (Hi/Mi/Lo) ¹			CFM	349 / 268 / 198	481 / 376 / 303	577 / 441 / 359
SUMINISTRO ELÉCTRICO PRINCIPAL			COND/EVAP	COND	COND	COND